

Domború fejű csavar
kereszthorronnyal (Phillips = H)

Linsenzylinderschrauben
mit Kreuzschlitz (Phillips-Kreuzschlitz H)

Raised cheese head screws
cross recessed

| | |
|--------------------------|--|
| Szabványszám / Standard | DIN 7985A ISO 7045 / UNI 7687 MSZ 10112 |
| Anyagminőség / Quality | 4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS |
| Felületkezelés / Surface | kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated |



| d1 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|
| d2 max. | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| k max. | 1,42 | 1,72 | 2,12 | 2,52 | 2,82 |
| Kereszthorony méret | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kereszthorony (m) | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,2 |
| t min. | 0,72 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,74 |
| t max. | 1,02 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,24 |

| d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| d2 max. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k max. | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 6,15 | 7,68 |
| Kereszthorony méret | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Kereszthorony (m) | 4,6 | 5,3 | 6,8 | 9 | 10,2 |
| t min. | 2,04 | 2,77 | 3,03 | 4,18 | 5,38 |
| t max. | 2,54 | 3,27 | 3,53 | 4,68 | 5,88 |

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!